



## **ZASTOSOWANIE**

**Membrana HERQLES DSP** stosowana jest między innymi jako:

- Membrana dachowa w systemie z włókniną NANO- $\alpha$
- Hydroizolacja i naprawa dachów ( przedłużające trwałość użytkową )
- Hydroizolacja balkonów, tarasów, werand
- Hydroizolacja dachów ogrodowych, kwietników
- Uszczelnianie starych pokryć bitumicznych, akrylowych, asfaltowych, EPDM i PVC
- Uszczelnienie i ochrona izolacji z pianki poliuretanowej
- Ochrona i uszczelnienie konstrukcji betonowych
- Hydroizolacja pomieszczeń wewnętrznych jak łazienki, kuchnie, pralnie
- Hydroizolacja powierzchni pionowych zewnętrznych

## **Membrana HERQLES SP**

- Hydroizolacja łazienek, piwnic, kuchni
- Hydroizolacja w miejscach narażonych szczególnie na duże ruchy podłoża
- Hydroizolacja w miejscach łączenia konstrukcji budowli o różnych parametrach rozszerzalności ( np. miejsca połączeń elementów opartych na konstrukcji stalowej z elementami opartymi na konstrukcji żelbetowej )
- Hydroizolacja na powierzchniach silnie rozszerzających się pod wpływem temperatury